PARA CLÍNICAS, SALONES DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORES

KOLIFU 1927+1550 DUAL LASER

Dos longitudes · canales independientes de 30 W · una consola profesional

1927 NM THULIUM + 1550 NM ERBIUM FIBER LASER

Una plataforma de pie integra un canal de tulio de 1927 nm y un canal de fibra de erbio de 1550 nm. Cada uno figura con 30 W, modos y rangos propios, pantalla táctil de 15.6 pulgadas y puntas específicas por longitud de onda.



2	30 W	15.6″	0.1–2.0
CANALES LÁSER INDEPENDIENTES	SALIDA POR CANAL	PANTALLA LED TÁCTIL	MM DE PASO DE PUNTOS

POR QUÉ ESTA PLATAFORMA

01 / OVERVIEW

01
Dos longitudes, una consola
1927 nm y 1550 nm se integran sin fusionar sus parámetros específicos.

02
Módulos de salida independientes
El fabricante indica 30 W para cada longitud de onda, no una potencia compartida.

03
Límites de control visibles
Pulso, energía, paso, gráficos y tamaño de barrido se publican por separado.

04
Documentado, sin exagerar
Este pack usa la tabla suministrada y gráficos técnicos limpios. La certificación por modelo se confirma aparte.

02 / CONFIGURATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones y configuración publicadas por el fabricante

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Potencia de la máquina	1000 W
Pantalla	LED táctil de 15.6 pulgadas
Longitudes de onda	Tulio 1927 nm + fibra de erbio 1550 nm
Potencia láser	30 W por canal · independientes
Refrigeración	Por aire
Alimentación	CA 110–130 V o 220–240 V, ±10% · 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	0–40 °C
Temperatura de almacenaje	0–60 °C
Tamaño del paquete	112 × 46.5 × 53 cm
Peso neto / bruto	26 kg / 45 kg
Canal de 1550 nm	30 W · CW · 1–1000 Hz · punto 5 ± 0.5 mm
Canal de 1927 nm	30 W · 0.1–20 ms · 1–300 mJ · paso 0.1–2.0 mm
Gráficos de barrido	Cuadrado · círculo · triángulo · personalizado · 1.0 × 1.0 mm a 20 × 20 mm

APLICADOR, PUNTAS Y CONTROL

2 CANALES



Aplicador de tratamiento

Aplicador dual · botón en aplicador · puntas intercambiables por longitud de onda



Puntas de 1927 nm

Canal de tulio · barrido fraccional · verificar punta e interfaz



Puntas de 1550 nm

Canal de erbio · punto colimado 5 ± 0.5 mm · verificar punta e interfaz

Los rangos publicados describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

DOCUMENTACIÓN

El material suministrado identifica la designación de origen como ThulErbe Dual Pro 68. Solicite modelo de exportación exacto, formato de serie y cobertura de certificados. El pack genérico no certifica este modelo.

SOLICITE UNA COTIZACIÓN POR MODELO

Indique país, uso previsto y volumen anual. Recibirá por escrito la configuración, lista de embalaje, alcance documental y tramo de precio.

WhatsApp +86 155 5318 0651 · info@kolifu.com · www.kolifu.com

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, confort ni número de sesiones.