PARA CLÍNICAS, SALONES DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORES

FICHA TÉCNICA

Especificaciones y configuración publicadas por el fabricante · 01 / system

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Designación de origen	ThulErbe Dual Pro 68
Potencia de la máquina	1000 W
Pantalla	LED táctil de 15.6 pulgadas
Refrigeración	Por aire
Alimentación	CA 110–130 V o CA 220–240 V, ±10% · 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	0–40 °C
Temperatura de almacenaje	0–60 °C
Tamaño del paquete	112 × 46.5 × 53 cm
Peso bruto	45 kg
Peso neto	26 kg

DOS RUTAS DE LONGITUD DE ONDA

2 CANALES

1927 NM

LÁSER DE TULIO

30 W · Pulso fraccional / Super Pulso · 0.1–20 ms · 1–300 mJ · paso y gráficos ajustables.

1550 NM

FIBRA DE ERBIO

30 W · Onda continua · 1–1000 Hz · punto colimado 5 ± 0.5 mm · ajuste 0–100%.

CONTROL DE BARRIDO

MODOS FRACCIONAL Y DESLIZANTE

Cuadrado, círculo, triángulo y personalizado · tamaño de 1 × 1 mm a 20 × 20 mm.

Los rangos publicados describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.
Tabla por canal: 1550 nm figura como CW y 1927 nm como Pulso fraccional / Super Pulso. Otra comparación del sistema enumera los tres de forma conjunta. Confirme la disponibilidad entregada antes de usar.

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, confort ni número de sesiones.

02 / CHANNEL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros publicados por canal

PARÁMETRO	1550 NM · ERBIO	1927 NM · TULIO
Potencia de salida	30 W	30 W
Modo de trabajo	Onda continua (CW)	Pulso fraccional · Super Pulso
Frecuencia / ancho de pulso	1–1000 Hz	Ancho de pulso 0.1–20 ms
Energía de pulso	No indicada en la tabla del canal	1–300 mJ, ajustable
Punto / foco	Punto colimado 5 ± 0.5 mm	Tamaño de punto ≥1 mm de foco
Paso de puntos	No indicado	0.1–2.0 mm, ajustable
Modo de barrido	No indicado por separado	Secuencia / Aleatorio
Gráficos de barrido	No indicados por separado	Cuadrado · Círculo · Triángulo · Personalizado
Tamaño del gráfico	No indicado por separado	1.0 × 1.0 mm a 20 × 20 mm
Detalle óptico / haz	M^2 <1.1 · desviación <5 mrad	No indicado en la tabla del canal
Estabilidad / ajuste	Inestabilidad <3% · ajuste 0–100%	No indicado en la tabla del canal
Guía / espectro / polarización	Guía 650 nm · <1.5 nm @3 dB · aleatoria	No indicado en la tabla del canal
Alimentación interna	24–28 V	No indicada en la tabla del canal

NOTA DE MODOS
Tabla por canal: 1550 nm figura como CW y 1927 nm como Pulso fraccional / Super Pulso. Otra comparación del sistema enumera los tres de forma conjunta. Confirme la disponibilidad entregada antes de usar.

DOCUMENTACIÓN

El material suministrado identifica la designación de origen como ThulErbe Dual Pro 68. Solicite modelo de exportación exacto, formato de serie y cobertura de certificados. El pack genérico no certifica este modelo.

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, confort ni número de sesiones.