PARA CLÍNICAS, SALONES DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORES

KOLIFU 3 IN 1 LASER

Tres tecnologías · tres aplicadores · una consola profesional

IPL + Q-SWITCH + 808 NM DIODE LASER

Una consola de pie combina tres aplicadores dedicados para programas IPL, programas de pigmento y tatuaje con Q-Switch y depilación con láser de diodo de 808 nm. La pantalla táctil capacitiva de 15.6 pulgadas mantiene cada tecnología en su propia ruta operativa.



3	9	7	15.6″
TECNOLOGÍAS DEDICADAS	FILTROS IPL INTERCAMBIABLES	SONDAS Q-SWITCH	PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

POR QUÉ ESTA PLATAFORMA

01 / OVERVIEW

01
Tres sistemas, una consola
IPL, Q-Switch y láser de diodo de 808 nm se separan en aplicadores y rutas de interfaz dedicados.

02
Un hardware visible
Nueve filtros IPL, siete sondas Q-Switch y dos manchas rectangulares permiten auditar la configuración.

03
Flujo profesional
Las pantallas suministradas muestran selección de tipo de piel y zona, energía, frecuencia, pulso y contador de disparos.

04
Documentado, sin exagerar
Las especificaciones provienen del material del fabricante. La certificación específica del modelo se proporciona a petición.

02 / CONFIGURATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones y configuración publicadas por el fabricante

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Potencia de la máquina	2500 W
Pantalla	Táctil capacitiva de 15.6 pulgadas
Láser diodo	808 nm · 500 W (10 bar) · 1–30 J/cm² · 1–10 Hz
IPL	1000 W · 480 / 515 / 560 / 570 / 590 / 615 / 640 / 695 / 750 nm · 1–50 J/cm² · pulso 1–9 ms · 1–5 Hz
Q-Switch	500 W · 1064 / 1024 / 755 / 532 nm · 50–2500 mJ · 1–6 Hz
Alimentación	CA 220 V / 110 V · 50/60 Hz
Tamaño del paquete	113 × 51 × 49 cm
Peso neto / bruto	46 kg / 66.8 kg
Tamaño de punto IPL	40 × 10 mm
Tamaño de punto del diodo	28 × 15 mm
Refrigeración del diodo	El fabricante indica 10 bar y −5 °C en la punta de tratamiento
Modelo / certificación	Número de modelo no publicado · documentación a petición, por modelo

APLICADORES, FILTROS Y SONDAS

3 HANDPIECES



Aplicador IPL
Mancha 40 × 10 mm · nueve filtros · 1–50 J/cm² · pulso 1–9 ms · 1–5 Hz



Aplicador de diodo
808 nm · mancha 28 × 15 mm · 1–30 J/cm² · 1–10 Hz



Aplicador Q-Switch
Cuatro longitudes de onda · siete sondas · 50–2500 mJ · 1–6 Hz

Los rangos impresos describen la capacidad del equipo. No son parámetros iniciales ni una prescripción.

DOCUMENTACIÓN

El número de modelo no aparece en el material suministrado. Solicite modelo exacto, formato de serie y cobertura de certificados antes de pedir. Ningún certificado de este pack se presenta como cobertura de este modelo 3 en 1.

SOLICITE UNA COTIZACIÓN POR MODELO

Indique país, uso previsto y volumen anual. Recibirá por escrito la configuración, lista de embalaje, alcance documental y tramo de precio.

WhatsApp +86 155 5318 0651 · info@kolifu.com · www.kolifu.com

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, nivel de confort ni número de sesiones.