PARA CLÍNICAS, SALONES DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORES

FICHA TÉCNICA

Especificaciones y configuración publicadas por el fabricante

3	9	7	15.6″
TECNOLOGÍAS DEDICADAS	FILTROS IPL INTERCAMBIABLES	SONDAS Q-SWITCH	PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

PARÁMETRO	VALOR PUBLICADO
Potencia de la máquina	2500 W
Pantalla	Táctil capacitiva de 15.6 pulgadas
Láser diodo	808 nm · 500 W (10 bar) · 1–30 J/cm² · 1–10 Hz
IPL	1000 W · 480 / 515 / 560 / 570 / 590 / 615 / 640 / 695 / 750 nm · 1–50 J/cm² · pulso 1–9 ms · 1–5 Hz
Q-Switch	500 W · 1064 / 1024 / 755 / 532 nm · 50–2500 mJ · 1–6 Hz
Alimentación	CA 220 V / 110 V · 50/60 Hz
Tamaño del paquete	113 × 51 × 49 cm
Peso neto / bruto	46 kg / 66.8 kg
Tamaño de punto IPL	40 × 10 mm
Tamaño de punto del diodo	28 × 15 mm
Refrigeración del diodo	El fabricante indica 10 bar y −5 °C en la punta de tratamiento
Modelo / certificación	Número de modelo no publicado · documentación a petición, por modelo

TRES TECNOLOGÍAS

3 SYSTEMS

IPL

Nueve filtros intercambiables cubren 480–750 nm. El aplicador IPL figura con 1000 W y una mancha de 40 × 10 mm.

DIODO 808 NM

Aplicador dedicado de 808 nm con mancha de 28 × 15 mm. El fabricante indica 10 bar y −5 °C en la punta.

Q-SWITCH

Un aplicador Q-Switch independiente utiliza sondas de 1064, 1024, 755 y 532 nm. Salida indicada: 50–2500 mJ.

DOCUMENTACIÓN
El número de modelo no aparece en el material suministrado. Solicite modelo exacto, formato de serie y cobertura de certificados antes de pedir. Ningún certificado de este pack se presenta como cobertura de este modelo 3 en 1.

Solo uso profesional. Operado por profesionales formados según las instrucciones del fabricante y la normativa local. Los resultados varían; no se garantiza ningún resultado, nivel de confort ni número de sesiones.